



H 20i / H 20i P

H 20i - バイブレーションスムーズドラム付きコンパクタ

H 20i P - バイブレーションパッドフットドラム付きコンパクタ



- ▶ 人間工学に基づいた運転室で全方位の視野を確保
- ▶ 便利な情報ディスプレイ
- ▶ 自動ディファレンシャルロックによる高登坂能力
- ▶ 最高レベルの快適な運転を実現する 3 点スイベルジョイント
- ▶ 油圧ステアリング
- ▶ メンテナンスはきわめて簡単、長いサービス間隔

H 20i / H 20i P

H 20i - バイブレーションシステム付ドラム付コンパクタ
H 20i P - バイブレーションシステム付ドラム付コンパクタ



| | H 20i | H 20i P |
|-------------------------|---------------------|------------------|
| 重量 | | |
| 運転重量 (キャビン付き) | kg 19675 | 20055 |
| 最大運転重量 | kg 23250 | 21780 |
| 軸荷重、フロント/リヤ | kg 12910/6765 | 13290/6765 |
| タイヤごとのホイール荷重、リヤ | kg 3382,5 | 3382,5 |
| 静的線形負荷、フロント | kg/cm 60,3 | |
| フランス式分類、値/等級 | 86,8/VM5 | 86,9/VPM5 |
| 機械寸法 | | |
| 最大作業幅 | mm 2140 | 2140 |
| 側面突出部、左/右 | mm 84/84 | 84/84 |
| 地上高、左/右 | mm 515/515 | 515/515 |
| 最低地上高、センタ | mm 420 | 420 |
| 旋回サークル、内側 | mm 4200 | 4200 |
| ドラム厚、フロント | mm 45 | 35 |
| パッドフット、数 | | 150 |
| パッドフットの高さ | mm 100 | 100 |
| パッドフットの正面 | cm ² 152 | 152 |
| タイヤサイズ、リヤ | AW 23.1-26 12 PR | TR 23.1-26 12 PR |
| ディーゼルエンジン | | |
| メーカー | DEUTZ | DEUTZ |
| 型式 | TCD 6.1 L6 | TCD 6.1 L6 |
| シリンダ、数 | 6 | 6 |
| 出力比 ISO 14396、kW/PS/rpm | 160,0/217,6/2300 | 160,0/217,6/2300 |
| 出力比 SAE J1349、kW/HP/rpm | 160,0/214,4/2300 | 160,0/214,4/2300 |
| 排出ガスレベル EU / USA | III B / Tier 4i | III B / Tier 4i |
| 燃料タンク、容量 | L 280 | 280 |
| ドライブ | | |
| 静油圧式ドライブ、フロント/リヤ | ホイールモータ/アクスル | ホイールモータ/アクスル |
| 調整、無段階 | ハムトロニック/手動 | ハムトロニック/手動 |
| 速度、無段階 | km/h 0 - 14,0 | 0 - 14,0 |
| 登坂能力、バイブレーションあり/なし | % 60/65 | 65/70 |

振動システム 油圧ドライブ

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| バイブレーション | | |
| バイブレーション周波数、フロント、I/II | Hz 27/30 | 27/30 |
| 振幅、フロント、I/II | mm 2,07/1,23 | 1,96/1,16 |
| 遠心力、フロント、I/II | kN 331/242 | 331/242 |
| ステアリング | | |
| ステアリング、種類 | 屈曲ステアリング | 屈曲ステアリング |
| ステアリング、作動 | 静油圧式、ステアリングホイール | 静油圧式、ステアリングホイール |
| 切れ角 +/- | ° 35 | 35 |
| 振動角度 +/- | ° 10 | 10 |

装備

運転席サスペンションシート、両サイドのステップ、無段階変速の油圧全輪駆動、トラクションコントロール付き高性能エンジン、スイベル可能なステアリングホイールおよびオペレータコンソール、最新型情報およびコントロールディスプレイ、角度調整可能な GFK エンジンフード、Hamtronic - 自動トラクションおよびスリップ制御

オプション装備

作業用ライト、外部ミラーとルームミラー、ラジオ、防塵換気装置付きヒーター、エアコン、HCQ プリンタ、HCQ GPS ナビゲータ、HCQ インジケータ、タコグラフ、バックアップアラーム、回転標識、両側のコントロールレバー

| | | | |
|-----------|----|------|------|
| 全長 | L | 6500 | 6500 |
| 幅 | B | 2308 | 2308 |
| 全高 | H | 2980 | 2980 |
| ホイールベース | A | 3265 | 3265 |
| ドラム幅 | X | 2140 | 2140 |
| ドラム直径 | D | 1600 | 1784 |
| タイヤ外側の幅 | Y | 2160 | 2160 |
| タイヤ直径 | R | 1565 | 1565 |
| 積み込み高さ、最低 | HI | 2304 | 2304 |

